



82 k – 100 k

MF 4700 M

Společnost Massey Ferguson dodává inovativní, avšak praktické vybavení, které zemědělcům umožňuje účinně reagovat na každodenní výzvy.

Nové stroje řady MF 4700 pokračují v této tradici tím, že poskytují moderní, jednoduchou a spolehlivou řadu traktorů s vysokým výkonem do náročných podmínek, které přinášejí mimořádnou účinnost pro každého zemědělce na celém světě.

Svým novým – a přitom jednoduchým – designem a díky výrobě ve špičkových závodech na celém světě spolu se zbrusu novou nabídkou převodovek, účinných hnacích jednotek a vysokou úrovní pohodlí nabízí tato nová řada skutečně mimořádný poměr hodnota – cena pro každé odvětví.

OD MASSEY FERGUSON

Parametry

| | Plošinová verze | | Kabinová verze | | |
|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | MF 4708 M / MF 4708 M Dyna-2 | MF 4709 M / MF 4709 M Dyna-2 | MF 4708 M / MF 4708 M Dyna-2 | MF 4709 M / MF 4709 M Dyna-2 | MF 4710 M / MF 4710 M Dyna-2 |
| Výkon motoru | | | | | |
| Max. výkon při 2 000 ot/min | | | | | |
| Max. krouticí moment při 1 500 ot/min | | | | | |
| Motor | | | | | |
| Typ / objem / poč. válců | AGCO POWER 3,3 litru, 3 válce | | | | |
| Technologie | Elektronické vstřikování, Common rail, 4 ventily na válec, DOC + SCR + SC | | | | |
| Převodovka | | | | | |
| Typ | 12 x 12 plně synchronizovaná – 6 rychlostních stupňů x 2 rozsahy | | | | |
| Volitelně Dyna-2 (pouze pohon všech kol 4WD) | 24 x 24 plně synchronizovaná – 2 převody – 6 rychlostních stupňů x 2 rozsahy | | | | |
| Shuttle | 12 x 12 Mechanická synchronizovaná / Dyna-2: Power Shuttle (Comfort Control) | | | | |
| Volitelná jízda | 12 x 12 Power Shuttle (Comfort Control) | | | | |
| Volitelná spojka | Brzda na neutrál | | | | |
| km/h | 1,42 | | | | |
| | 24 x 24 / Dyna-2: 48 x 48 | | | | |
| km/h | 0,11 | | | | |
| | Nezávislé/elektro-hydraulické ovládání | | | | |
| 540 a 1000 | 1 920/1 964 | | | | |
| 540 Eco | 1 560 | | | | |
| | 6 drážek | | | | |
| | 6 a 21 drážek (při 1 000 ot/min jako volitelný prvek) | | | | |
| litry/minuta | 65 l/min k externím ventilům a závěsu | | | | |
| bar | 200 | | | | |
| kg | 3 000 | | | | |
| | Koncové přípojné háky (kat. 2) | | | | |
| | Elektro-hydraulické / olejem chlazené | | | | |
| | 420/85 R 30 (2WD & 4WD) | 420/85 R34 (2WD) /460/85 R30 (4WD) | 420/85 R 34 | | |
| | 340/85 R38 – 420/85 R 34 – 460/85 R30 (pouze 4WD) | 340/85 R38 – 420/85 R30 | 340/85 R38 – 420/85 R30 – 460/85 R30 (pouze MF 4709M) | | |
| Objemy | | | | | |
| Objem palivové nádrže | 105 | | | | |
| Objem nádrže AdBlue® | 13 | | | | |
| Hmotnost | | | | | |
| 2WD** | 2 950*** | | | | |
| 4WD** | 3 150 | | | | |
| | 125 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 3 750*** | | | | |
| | 3 950 | | | | |

MF 4700 M

- Plošinová a kabinová verze, 82 k až 100 k
- 3-válcové motory AGCO Power, 3,3 litrů, Stage V s oceňovaným systémem vše v jednom
- Nová a úsporná převodovka: 12x12 synchronizovaná převodovka ve dvou rozsazích nebo zcela nová převodovka Dyna-2 pro zcela bezspojkové řazení 24 rychlostí dopředu a 24 rychlostí zpátečky
- Jednoduchý, spolehlivý a praktický design usnadňuje obsluhu – vynikající, moderní pracovní prostředí

Klíčové vlastnosti

- Průtok hydraulického čerpadla až 65 l/min
- Třítunový zadní závěs s elektronickou kontrolou připojení
- Standardně 2 externí ventily (třetí externí ventil k dispozici volitelně)
- Volba možnosti vývodového hřídele: 540/540E/1000
- Snadný přístup do kabiny a prostorná plošina

| | Rozměry | Plošina s pohonem 4 kol | Kabina s pohonem 4 kol |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | | MF 4708 M / MF 4709 M | MF 4708 M / MF 4709 M / MF 4710 M |
| | Celková délka od rámu přední ho závěsu po táhla zadního závěsu | 4,067 mm | |
| | Rozvor | 2 250 mm | |
| | Průměr otáčení – vnější průměr bez brzd | 3,85 / 7,7 m | |
| | Výška po střechu s pneumatikami 420/85 R 30 | 2 520 mm | - |
| | Výška po standardní střechu, s pneumatikami 420/85 R 34 | - | 2 550 mm |
| | Výška po střechu Visio, s pneumatikami 420/85 R 34 | - | 2 550 mm |
| | Šířka (min./max.) | 1 821 až 2 110 mm | |
| | Maximální světlá výška | 460 mm | |

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výstisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

Pro ještě větší produktivitu je k dispozici řada volitelného vybavení. Veškeré podrobnosti vám sdělí váš prodejce Massey Ferguson.



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-CS-17147/0420 | Čeština